

別表

形状	平袋 又は U形袋 (ガセット・ベロ付き)		
容量	45リットル	30リットル	15リットル
大きさ	縦800mm×横650mm	縦700mm×横500mm	縦550mm×横450mm
	U形袋 (ガセット、ベロ付き) の大きさは、別図1のとおり		
厚さ	0.02mm以上		
材質及び色	<p>高密度ポリエチレン (半透明)</p> <ul style="list-style-type: none"> 可能な限り再生原料の使用を推奨する。 <p>白色 (添加率は3%とする。)</p> <ul style="list-style-type: none"> 内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明度とする。 カドミウム、鉛、水銀、クロム等の有害な重金属及び塩素化芳香族炭化水素等のハロゲン化合物を含まないものとする。 		
引張強度	29.4MPa (300kgf/cm ²) 以上		
表示内容等	表示内容は、別図2-1のとおりとする。	表示内容は、別図2-2のとおりとする。	表示内容は、別図2-3のとおりとする。
	※ いずれも片面1色印刷とし、水をつけた手でもんでインクのはく離がないようにすること。		
表示の印刷色	<p>青色 (DIC 180 相当)</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、クロム等の有害な重金属を含まないものとする。 		
製袋加工精度	<p>シール状態：空気を入れて外部より圧力を加えたとき、シール部より破れないこと。</p> <p>開口性：切り口を軽く左右に滑らすと簡単に開口すること。</p> <p>外観：袋は均質で泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホールなどの仕様上有害な欠点がなく、かつ、形状が均整で、切断部などの仕上げが良好で、印刷むらなどが目立たないこと。</p> <p>におい：袋の内外面に異臭、悪臭がないこと。</p>		
外装袋の材質等	<ul style="list-style-type: none"> 材質はポリプロピレンまたはポリエチレンとする。 色および大きさは指定しない。 上部および下部については、外装袋を持った際に中の指定袋が落ちない程度のヒートシール強さとする。 指定袋は1枚ごとに容易に取り出せるように折りたたんで外装袋に収納し、外装袋にはミシン目を入れた取り出し口を入れること。 		
外装袋の表示内容等	<p>表示内容は、別図3のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示内容が容易に読み取れるように表示すること。 表示に使用するインクは、指定ごみ袋の印刷色と同等色を基本とし、必要に応じて、その他の色を加えることができる。 表示に使用するインクは、カドミウム、鉛、水銀、クロム等の有害な重金属を含まないものとする。 		
その他	<ul style="list-style-type: none"> 家庭用品品質表示法および日本産業規格を参考にすること。 		